

HOTARAREA DE GUVERN NR. 1875/2005
Privind protectia sanatatii si securitatii lucratorului
fata de riscurile datorate expunerii la azbest

Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 87/477/CEE impreuna cu toate modificarile sale privind protectia securitatii si sanatatii lucratorului fata de riscurile datorate expunerii la azbest.

Scopul

Hotararea are ca scop stabilirea masurilor pentru protejarea sanatatii si securitatii lucratorului fata de riscurile de expunere la azbest in timpul desfasurarii muncii, inclusiv prevenirea acestor riscuri.

Domeniul de aplicare

Azbestul defineste silicatii fibrosi:

- actinolit
- grunerit (amosit)
- antofilit
- crizotil
- crocidolit

Hotararea se aplica activitatilor in care lucratorii sunt expusi sau sunt susceptibili de a fi expusi la pulberea degajata din azbest sau din materiale cu continut de azbest.

Hotararea stabileste obligatia pentru angajatori de a lua masuri pentru ca nici un lucrator sa nu fie expus la o concentratie de azbest in suspensie in aer mai mare de 0,1 fibre/cmc, masurata in raport cu o medie ponderata in timp pe o perioada de 8 ore.

Interdictii

Hotararea interzice activitatile care expun lucratorii la fibre de azbest, in timpul:

- a) extractiei azbestului;
- b) fabricarii si prelucrarii produselor din azbest ;
- c) fabricarii si prelucrarii produselor cu continut de azbest adaugat deliberat ;
- d) prelucrarea azbestului si activitatile care implica utilizarea unor materiale izolante sau fonoizolante de joasa densitate cu continut de azbest.

Evaluarea riscurilor

Angajatorul este obligat sa dispuna efectuarea evaluarii riscului de expunere la azbest pentru a determina natura expunerii si gradul de expunere.

Inaintea inceperii lucrarilor, angajatorul trebuie sa transmita la ITM o notificare care contine:

- a) – descrierea amplasamentului santierului;
- b) – descrierea tipului si cantitatilor de azbest utilizate sau manipulate ;
- c) – descrierea activitatilor si a procedeelelor aplicate;
- d) – numarul de lucratori implicate;
- e) – data de incepere si durata activitatii ;
- f) – descrierea masurilor luate pentru a se limita expunerea lucratorilor la azbest;

Reducerea expunerii lucratorilor

Masurile care trebuie luate pentru reducerea expunerii lucratorilor prevazute de hotarare sunt:

- a) – numarul lucratorilor expusi sau care pot fi expusi la pulberea de azbest trebuie sa fie cat mai mic posibil ;
- b) – procesele de munca trebuie concepute incat sa nu produca pulbere de azbest, sau daca tehnic acest lucru nu este posibil, sa nu se produca degajare de azbest in aer ;
- c) – toate constructiile si echipamentele implicate in tratarea azbestului trebuie sa poata fi curatate si intretinute cu regularitate si eficacitate ;
- d) – deseurile trebuie colectate si indepartate de la locul de munca in cel mai scurt timp posibil, in ambalaje etanse adecvate, prevazute cu etichete care sa indice ca acestea contin azbest.

Hotararea stabileste obligatia efectuarii cu reularitate a masuratorilor concentratiei de fibre de azbest in aer la locul de munca, conditiile in care se fac masuratorile si metoda recomandata.

Reducerea sau evitarea riscurilor

La depasirea valorii limita de continut de fibra de azbest in aer (0,1 fibre/cmc), angajatorul trebuie sa ia masuri adecvate pentru remedierea situatiei, fiind interzisa continuarea lucrului in zona afectata.

Inainte de inceperea lucrarilor de demolare daca exista cea mai mica indoiala privind prezenta azbestului intr-un material sau intr-o constructie, angajatorul trebuie sa respecte prevederile prezentei H.G.

Angajatorul trebuie sa stabileasca un plan de lucru inaintea inceperii lucrarilor de demolare ori de indepartare a azbestului sau a materialelor cu continut de azbest din cladiri, structuri, aparate, instalatii si vapoare.

Planul trebuie sa prevada masuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca:

- eliminarea azbestului sau a materialelor cu continut de azbest inainte de aplicarea tehnicilor de demolare
- asigurarea daca este necesar a echipamentului individual de protectie
- verificarea absentei riscurilor datorate expunerii la azbest la locul de munca.

Planul de lucru trebuie sa cuprinda informatii privind:

- a) - natura si durata probabila a lucrarilor ;
- b) – locul unde se efectueaza lucrarile ;
- c) – metode aplicate atunci cand lucrarile presupun manipularea azbestului;
- d) – caracteristicile echipamentelor utilizate pentru protectia si decontaminarea celor care efectueaza lucrarile;
- e) – metodele aplicate pentru protectia altor persoane prezente la locul unde se efectueaza lucrarile sau in apropierea acestora.

Planul de lucru se transmite la ITM la solicitarea acestuia, inainte de inceperea lucrarilor.

Angajatorii au obligatia sa asigure o instruire adecvata pentru toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi la pulberi care contin azbest.

Instruirea trebuie sa contina:

- a) – proprietatile azbestului si efectele lui asupra sanatatii, inclusiv efectul sinergic al fumatului ;
- b) – tipurile de produse si materiale care pot contine azbest ;
- c) – operatiile care pot conduce la expunerea la azbest si importanta controalelor preventive pentru reducerea la minim a expunerii;
- d) – practicile profesionale sigure, controalele si echipamentele de protectie ;
- e) – rolul adecvat, alegerea, selectarea, limitarile si utilizarea echipamentelor de respiratie;
- f) - procedurile de urgenta;
- g) – procedurile de decontaminare;
- h) – eliminarea deseurilor;
- i) – cerintele privind supravegherea medicala.

Hotararea prevede masuri referitoare la locurile de munca unde se desfasoara activitatile, respectiv determinarea si marcarea acestora precum si masuri de protectie si la imbracamintea de lucru.

Informarea lucratorilor

Angajatorul este obligat sa asigure informarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora cu informatii referitoare la:

- a) – riscurile pentru sanatate datorate expunerii la pulberea provenita din azbest ;
- b) - existenta valorilor limita de expunere reglementate si necesitatea supravegherii atmosferei;
- c) – masurile de igiena, inclusiv interzicerea fumatului;
- d) – masurile preventive pentru purtarea echipamentului individual de protectie;
- e) – masurile preventive speciale destinate minimizarii expunerii la azbest.

Lucratorii si reprezentantii lor trebuie sa aiba acces la rezultatele determinarilor continutului de azbest si cel putin o data la fiecare 3 ani pe perioada cand are loc expunerea au dreptul la examenul medical.

Medicul de medicina muncii intocmeste un dosar medical pentru fiecare lucrator expus si recomanda angajatorului masuri individuale de protectie.

Medicul de medicina muncii furnizeaza lucratorilor vizati informatii si recomandari cu privire la starea lor de sanatate.

Dosarele si registrul in care se trec rezultatele evaluarii trebuie pastrate cel putin 40 de ani de la incetarea expunerii.